

Besser schreibt man mit Drei-S!

## DREI-S-WERK AWF 1400 Hochleistungs-Schmiermittel / Hochdruckfett-Spray mit Bornitrid



- ☼ Für alle beweglichen Teile mit hoher Druckreibungsbelastung
- ☼ Für Auswerfer im Spritz- und Druckguss
- ☼ Für alle Führungen, Lager und Bolzen mit hoher Druckbelastung
- ☼ Cremefarben, silikonfrei, einfach aufzutragen

### Universeller Anwendungsbereich:

Das cremefarbene, silikonfreie Spezialfett DREI-S-WERK AWF 1400 ist ein hervorragendes Allround-Schmiermittel. Es wurde zur zuverlässigen und werkzeugschonenden Schmierung von Auswerferstiften entwickelt, um die Standzeit in Spritz- und Druckgussformen zu erhöhen. Darüber hinaus wird es erfolgreich zum Einfetten von Führungen, Lagern und Bolzen eingesetzt, da es sich durch eine hohe Druckbelastbarkeit auszeichnet.

### Anwendung:

DREI-S-WERK AWF 1400 auf saubere, fettfreie Teile dünn auftragen oder besprühen. Durch die verwendeten Additive ist das DREI-S-WERK AWF 1400 sehr ergiebig.

### Vorteile:

- ☼ Dünnere Auftrag auf Auswerferstiften führt zur Standzeiterhöhung von Auswerferstiften und Form
- ☼ Sehr gute Notlaufeigenschaften durch Festschmierstoff und Additive
- ☼ Schmierstellen an Führungen, Lager und Bolzen werden langlebiger
- ☼ Anwendbar von -30° C bis +1.400° C bei hohen Druckbelastungen
- ☼ Vorteile des Sprays:
  - » besser dosierbar
  - » optimierte Verteilung bei schwer zugänglichen Stellen durch Spraydose



### Spritzguss:

Bei sparsamer Anwendung wird einerseits die Schmierung sichergestellt und andererseits eine unerwünschte Teileverschmutzung vermieden

### Druckguss:

Extrem leistungsfähig bei sehr hohen Temperaturen, im Gegensatz zum verwendeten MoS<sub>2</sub>, das bei 350° C kristallin wird und abrasiv wirkt.

### Bestandteile und Eigenschaften:

Hochleistungs-Schmierfett aus hochraffiniertem Mineralöl unter Zusatz von Festschmierstoffen und Additiven mit folgenden Eigenschaften

- ☼ Oxidations- und walkstabil
- ☼ Korrosionshemmend
- ☼ Wasserbeständig
- ☼ Einsatztemperatur von -30° C bis +1.400° C
- ☼ Tube: Tropfpunkt > 170° C nach ISO 2176
- ☼ Farbe: cremefarben
- ☼ Tube: Form pastös
- ☼ Spray: sehr dünner Schmierfilm
- ☼ Silikonfrei

### Abgabemenge und Lieferzeit:

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ☼ 40g Tube mit Schwamm    | ab Lager    |
| ☼ 1 kg Dose               | ab Lager    |
| ☼ 5kg / 10kg / 25kg Eimer | auf Anfrage |
| ☼ 400ml Spraydose         | auf Anfrage |

Vor dem Gebrauch bitte Sicherheitsdatenblatt beachten. Keine Gewähr für Ganzheit bzw. Fehlerlosigkeit. Dieses Datenblatt finden Sie als Download auf unserer Internet-Seite [www.drei-s-werk.de](http://www.drei-s-werk.de)